




5 kN
ZE-5-S | Sabit mil



Tr 18x4 mil ile koruma borusu uzunluğu SRO

Anti-rotasyonlu/ suz	46 + Kaldırma
Anti-rotasyonlu/ ile	61 + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ES limit anahtarı seti ile	119 + Kaldırma
Anti-büküm koruması ve ES limit anahtarı seti ve KAR ile*	140 + Kaldırma


Standart konfigürasyon

Sipariş kodu	Redüktörleri (Seri)	Boyut	Versiyonu (Form)	İletim oranı	Spindle	Tahrik mili devri başına strok
ZE-5-SN	ZE	5	S (Sabit mil)	N (Normal) 4:1	Tr 18x4	1,00 mm
ZE-5-SL				L (Yavaş) 16:1		0,25 mm


5 kN

Görev döngüsü haritası, termal (S + R)

Oranı „N“ (4:1)



Oranı „L“ (16:1)



Bu haritalar, standart endüstriyel koşullar altında (ortam sıcaklığı 20°C vb.) yönlendirme ve doğru bakım (yağlama vb.) için kullanılır. Karakteristik diyagramlar ZIMM standart trapez diş Tr 18x4'e dayanmaktadır. KGT vidalı mil dişleri ile görev döngüleri çok daha uzun olabilir.